montaje/desmontaje rápido y fácil de la cámara de pesada para facilitar limpieza y descontaminación

1 *rango de pesada 120 a 220 g Precisión 0,1 mg cámara de pesada 3 puertas*

2 *rango de pesada 150 a 620 g, precisión 1 mg biombo enteramente de vidrio y desmontable para limpieza*

3 *rango de pesada 820 g, precisión 0,01 g, plato Ø 150 mm*

5

4 *rango de pesada 2200 a 8200 g, precisión 0,01/0,1 g, plato de gran superficie 180 x 180 mm*

balanza analítica Extend

- *gancho de pesada bajo la balanza*
- *4 niveles de filtros ambientales*
- *para ambiente desfavorable : vibraciones, corrientes de aire*

calibración externa

Colocar la pesa de calibración (no suministrado) sobre la balanza y presionat la tecla "cal".

calibración interna

Pesa de calibración integrada en la balanza. Calibración por simple presión de la tecla "Cal" sin ninguna otra manipulación.

pesada

Más de 20 unidades de medida: g, NC, dwt, oz, ct, lb, ozt, Tl... 2 teclas de tara con el clic de confirmación. Calibración interna o externa con reconocimiento automático de la pesa de calibración.
Menú intuitivo con dibujos gráficos

programas de aplicaciones

– cálculo con factor;
– contaje de piezas;
– pesada en %;
– formulación;
– pesada dinámica/animales;
– determinación de densidades;
– totalización

construcción robusta

Pantalla con iluminación posterior y carácteres de 15 mm.
Guía del usuario en 5 idiomas.
Carcasa en plástico resistente a los solventes de tipo acetona/etanol.
Plato de acero inoxidable.
Patas regulables y nivel de burbuja en la parte delantera.
Gancho de pesada bajo la balanza.
Sistema de protección antirobo.
Alimentación 230 V - 50 Hz.

impresión

Puerto RS232 para el archivo en un PC o impresiones fechadas conformes BPL con:
–tipo y número de serie;
–identificación del usuario;
–n° de lote;
–fecha/hora de la última calibración/ajuste;
–peso medido.

software de transferencia a Excel
17110 se suministra con cable

impresora funciones estadísticas
a completar por convertidor fuera de la zona de riesgo
17125

2 kit de medida de densidades
17326 para balanzas 1 mg

rango de pesada	**1** 120 g	**1** 220 g	**2** 150 g	**2** 320 g	**2** 420 g	**2** 620 g
precisión	0,1 mg	0,1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
reproducibilidad	±0,1 mg	±0,1 mg	±1 mg	±1 mg	±1 mg	±1 mg
linealidad	±0,2 mg	±0,2 mg	±2 mg	±2 mg	±2 mg	±2 mg
plato Ø, mm	90	90	115	115	115	115
balanza L x P x Al, cm	23 x 30 x 34	23 x 30 x 34	23 x 30 x 20	23 x 30 x 20	23 x 30 x 20	23 x 30 x 20
balanza de calibración externa	– –	– –	**2666R**	**2666N**	**2666K**	**2666D**
balanza calibración interna	**2666C**	**2666B**	**2666X**	**2666P**	**2666M**	**2666F**
pesa de calibración	**5918X**	**5918Y**	**23080**	**23081**	**23081**	**56813**

rango de pesada	**3** 820 g	**4** 2200 g	**4** 3200g	**4** 4200 g	**4** 6200 g	**4** 2200 g	**4** 5200 g	**4** 8200 g
precisión	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g
reproducibilidad	±0,01 g	±0,01 g	±0,01 g	±0,01 g	±0,01 g	±0,1 g	±0,1 g	±0,1 g
linealidad	±0,02 g	±0,02 g	±0,02 g	±0,02 g	±0,02 g	±0,2 g	±0,2 g	±0,2 g
plato L x P, mm	Ø 150	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180
balanza L x P x Al, cm	23 x 30 x 10	23 x 30 x 10	23 x 30 x 10	23 x 30 x 10	23 x 30 x 10	23 x 30 x 10	23 x 30 x 10	23 x 30 x 10
balanza de calibración externa	**2667L**	**2667H**	**2667E**	**2667C**	**2666Y**	**2667W**	**2667R**	**2667N**
balanza calibración interna	**2667M**	**2667K**	**2667F**	**2667D**	**2667B**	**2667X**	**2667T**	**2667P**
pesa de calibración	**56811**	**56821**	**56821**	**56821**	**23071**	**5681Y**	**23099**	**23099**

Fisher Scientific
tfno 91 380 67 10
fax 91 380 85 02
www.es.fishersci.com
es.fisher@thermofisher.com
C/ Luis I, 9
28031 madrid